

## ECN-T

140 - 500 bar

15 - 41 l/min

Portátiles

Eléctricas

Agua fría



### DiBO ECN-T

Hidrolimpiadoras industriales eléctricas de agua fría con depósito de agua de 50 litros.  
Presiones de trabajo de 140 a 500 bar y caudales de 15 a 41 l/min.

#### Descripción

- Diseño moderno y ergonómico.

#### Estructura y depósito

- Estructura de acero revestido para prevenir la corrosión y ofrecer gran robustez.
- Materiales de alta calidad: Polietileno moldeado de alta resistencia en combinación con acero inoxidable, para ofrecer una gran solidez y mantener el color intacto con el tiempo. Ofrece una protección contra arañazos y contra la corrosión.
- 2 ruedas giratorias industriales con freno para una gran estabilidad y maniobrabilidad.
- Depósito de agua integrado (50 l).
- Inyector de detergente (\*).

#### Motor y bomba

- Potente bomba radial de alta presión con pistones cerámicos, para uso intensivo y larga vida útil.
- Cabezal de la bomba de bronce / niquelado para evitar la corrosión.
- Acoplamiento flexible motor-bomba, para un funcionamiento silencioso y protección del motor eléctrico.
- Motor de baja velocidad, para menor desgaste.

#### Como estándar, suministradas con

- 2 portalanças integrados
- Soporte para cable eléctrico, para prevenir daños en el mismo
- Regulador de presión de trabajo y caudal de agua (excepto ECN-T 400/16 y 500/15)
- Presión directa inmediata (sólo ECN-T 400/16 y 500/15)
- Manómetro de presión de trabajo
- Filtro de partículas gruesas para protección de la bomba

#### Accesorios incluidos

- Lanza doble con boquilla de alta y baja presión, con regulador de químicos y de presión de trabajo (excepto ECN-T 400/16 y 500/15)
- Lanza con boquilla de alta presión rotativa
- Pistola de alta presión de gran maniobrabilidad
- Manguera de alta presión de 10 m.
- Cable eléctrico de 5 m.
- Válvula by-pass BKX (sólo ECN-T 500/15)

#### Accesorios opcionales

- Suplemento para enrollador de manguera con 20 m de manguera alta presión < 260 bar
- Enrollador de manguera con 40 m de manguera alta presión < 260 bar
- Convertidor eléctrico 3 x 230 V

ECN-T	Presión (bar)	Caudal (l/min)	Temperatura máx. agua	Potencia motor (kW)	Depósito detergente	Depósito flotador	Dimensiones	Peso
140/41	30 - 140	3 - 41	60	11,5 (3x400V)	-	50	1083x597x968	139
160/22	30 - 160	4 - 22	60	6,8 (3x400V)	-*	50	1083x597x968	108
160/30	30 - 160	5 - 30	60	9,5 (3x400V)	-	50	1083x597x968	129
220/22	30 - 220	4 - 22	60	9,0 (3x400V)	-*	50	1083x597x968	123
220/30	30 - 220	5 - 30	60	12,5 (3x400V)	-	50	1083x597x968	140
260/22	30 - 260	4 - 22	60	7,5 (3x400V)	-	50	1083x597x968	123
320/18	30 - 320	5 - 18	60	11,5 (3x400V)	-	50	1083x597x968	140
400/16	400	16	60	12,5 (3x400V)	-	50	1083x597x968	144
500/15	500	15	60	15,0 (3x400V)	-	50	1083x597x968	255