



Chorro económico y profesional

- Equipo pequeño y manejable
- Funcionamiento sencillo y fiable
- **Presión regulable de 0,2 a 7 bar**
- Dosificación precisa de abrasivo con válvula manual
- Bajo consumo de aire comprimido (desde 500 L/min)
- Certificado CE conforme a la Directiva de Equipos de Presión (PED) 971/26/CE

Adecuada para eliminación de grafitis, trabajos de limpieza sobre superficies pétreas, decapado sobre madera, decapado y desoxidado de metal, decapado de barcos (fibra, madera, metal), limpieza y decapado de chasis y motores de vehículos, etc.



Equipamiento estándar

Equipamiento

- Depósito de presión
- Tamiz y tapa
- Manómetros presión de entrada y presión de trabajo
- Válvula principal
- Válvula de descompresión con silenciador
- Válvula de seguridad ajustable
- Válvula de choque
- Válvula de membrana de dosificación precisa de abrasivo
- Filtro - Regulador de presión
- Pack manguera de abrasivo 5 m. 1/2"
- Portaboquillas y mando a distancia
- Boquilla Carburo de Boro venturi, rosca 3/4", Ø 3, 4, 5 ó 6 mm.

Equipamiento opcional

Opciones

- Acoplamiento para chorro en húmedo

Datos técnicos

Datos técnicos

Presión de trabajo	máx. 7 bar
Consumo de aire boq. de 3 mm	máx. 580 l/min
Consumo de aire boq. de 4 mm	1.030 l/min
Boquilla	3, 4, 5 ó 6 mm
Largo	400 mm
Alto	770 mm
Ancho	250 mm
Peso	17 kg
Capacidad	7 litros
Longitud manguera	5 metros
Accesorio opcional	Acoplamiento chorro húmedo

