

IBH-M

110 - 350 bar

13 - 18 l/min

Portátiles

Eléctricas

Agua caliente



Como estándar, suministradas con

- 2 portalanzas integrados
- Regulador de presión de trabajo y caudal de agua mediante válvula de By-pass
- Manómetro de presión de trabajo
- Presión directa inmediata, la máquina suministra la presión deseada de forma inmediata
- Sistema de inicio/paro automático con retardo para apagado de 30 seg. para proteger la bomba
- Filtro de partículas gruesas para protección de la bomba
- Protección:
 - térmica
 - ante falta de agua
 - fugas
 - presión
 - temperatura

DiBO IBH-M

Hidrolimpiadoras industriales eléctricas de agua caliente con caldera **GreenBoiler** de alta eficiencia, depósito de agua con flotador y depósito de detergentes.

Presiones de trabajo de 110 a 350 bar y caudales de 13 a 18 l/min

Descripción

- Diseño moderno y ergonómico.
- Sistema de calentamiento High Tech:
 - Caldera **GreenBoiler** 70 kW de alta eficiencia > 92 %
 - >>> **18% menos consumo de combustible**

Estructura y depósito

- Estructura de acero revestido para prevenir la corrosión y ofrecer gran robustez
- Materiales de alta calidad: Polietileno de alta resistencia en combinación con acero inoxidable, para ofrecer una gran solidez y mantener el color intacto con el tiempo. Ofrece una protección contra arañazos y contra la corrosión
- 2 ruedas giratorias industriales con freno para una gran estabilidad y maniobrabilidad
- Inyección directa de detergentes (químicos) desde el depósito de detergente integrado (45 l) (=Producto A)
- Inyector de detergente externa por succión con válvula dosificadora (=Producto B) -> Mayor capacidad y sencillo manejo

Motor y bomba

- Potente bomba radial de alta presión con pistones cerámicos, para uso intensivo y larga vida útil.
- Cabezal de la bomba de bronce / níquelado para evitar la corrosión.
- Acoplamiento flexible motor-bomba, para un funcionamiento silencioso y protección del motor eléctrico.
- Motor de baja velocidad, para menor desgaste.

Accesorios incluidos

- Lanza doble con boquilla de alta presión
- Pistola de alta presión de gran maniobrabilidad
- Manguera de alta presión de 10 m.
- Cable eléctrico de 5 m.

Accesorios opcionales

- Suplemento para enrollador de manguera con 20 m de manguera alta presión < 260 bar
- Suplemento para enrollador de manguera con 40 m de manguera alta presión < 260 bar
- Convertidor eléctrico 3 x 230 V.

| IBH-M | Presión (bar) | Caudal (l/min) | Temperatura agua | Potencia motor (kW) | Depósito detergente | Depósito flotador | Depósito Combust. | Dimensiones | Peso |
|--------|---------------|----------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|------|
| 110/13 | 30 - 110 | 3 - 13 | 30-150 | 3,0 (1x230V) | 45 l | 12 l | 50 l | 1152x728x1291 | 217 |
| 160/16 | 30 - 160 | 3 - 16 | 30-150 | 5,2 (3x400V) | 45 l | 12 l | 50 l | 1152x728x1291 | 240 |
| 220/16 | 30 - 220 | 3 - 16 | 30-150 | 7,0 (3x400V) | 45 l | 12 l | 50 l | 1152x728x1291 | 233 |
| 260/16 | 30 - 260 | 3 - 16 | 30-150 | 11,0 (3x400V) | 45 l | 12 l | 50 l | 1152x728x1291 | 240 |
| 320/18 | 30 - 320 | 3 - 18 | 30-150 | 12,5 (3x400V) | 45 l | 12 l | 50 l | 1152x728x1291 | 257 |
| 350/16 | 30 - 350 | 3 - 16 | 30 - 150 | 12,5 (3x400V) | 45 l | 12 l | 50 l | 1152x728x1291 | 280 |